KINEQUARTZ

Design élégant et brillant



Verre: 8 mm



Traitement anti-calcaire





Hauteur: 200 cm



Accès aisé

Modèles

- 3 finitions de verre :
 - Verre transparent Crystal-Clean avec garantie de 10 ans 11
 - Verre fumé (uniquement pour les solutions à l'italienne Solo) 2
 - Verre avec élément central réfléchissant (uniquement pour les solutions à l'italienne Solo) 3
- 2 systèmes de fixation au mur :
 - Profilé chromé 1
 - Équerres en métal chromé 2 3
- Finition parfaite grâce à des éléments d'obturation et à des cache-vis
- Poignées métalliques chromées intégrées







Configurations

	Modèle en niche	Modèle d'angle	
Modèle ouvert	Kinequartz – sans encadrement : Solo		
	Kinequartz - avec profilé : Solo		
Douche ouverte avec battant	Kinequartz - sans encadrement : Duo		
	Kinequartz - avec profilé : Duo		
Porte battante	Kinequartz - sans encadrement : P	Kinequartz - sans encadrement : P+F	
	Kinequartz - avec profilé : P	Kinequartz - avec profilé : P+F	
2 portes battantes	Kinequartz - sans encadrement : 2P		
	Kinequartz - avec profilé : 2P		



KINEQUARTZ - avec profilé

DUO

Paroi de douche à l'italienne pour un espace douche ouvert avec porte battante à 180°



en niche



d'angle



8 mm



Traitement anti-calcaire







Verre résistant au vieillissement

Hauteur : Accès aisé 200 cm


Propriétés

- Fixation murale au moyen d'un profilé avec plage de réglage
- Battant pouvant être ouvert vers l'intérieur ou l'extérieur
- Verre transparent Crystal-Clean avec garantie de 10 ans
- 2 systèmes de renfort chromés au choix :
 - Barre de renfort (max. 120 cm), à monter droite ou en biais
 - Fixation au plafond (max. 280 cm; en cas de montage sur le bac de douche, celui-ci ne peut pas être plus haut que 18 cm)
- Bande de parement chromée en silicone en option sur l'extrémité inférieure du bac de douche (fournie)
- Prévoir une seconde paroi de douche Solo en cas de montage d'angle afin de garantir une meilleure protection contre projections




Kinequartz avec profilé- Duo - profilé à gauche - avec fixation au plafond

Dimensions en cm		Taille 90	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 140	Taille 160
Largeur (min./max.)	A1	87,5/89	97,5/99	107,5/109	117,5/119	137,5/139	157,5/159
Largeur	A2	40 ou 60	40 ou 60	40 ou 60	40 ou 60	40 ou 60	40 ou 60
Hauteur totale (+0,6 cm pour la barre de renfort)		200	200	200	200	200	200
Épaisseur du profilé vertical		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Plage de réglage		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5




	Avec barre de renfort				
	Avec battant - 40 cm		Avec battant - 60 cm		
	Profilé de gauche	Profilé de droite	Profilé de gauche	Profilé de droite	
90 cm	PA8020C2CEG	PA8020C2CED	PA8040C2CEG	PA8040C2CED	
100 cm	PA8021C2CEG	PA8021C2CED	PA8041C2CEG	PA8041C2CED	
110 cm	PA8022C2CEG	PA8022C2CED	PA8042C2CEG	PA8042C2CED	
120 cm	PA8023C2CEG	PA8023C2CED	PA8043C2CEG	PA8043C2CED	
140 cm	PA8024C2CEG	PA8024C2CED	PA8044C2CEG	PA8044C2CED	
160 cm	PA8025C2CEG	PA8025C2CED	PA8045C2CEG	PA8045C2CED	



Battant pouvant pivoter à 180°

	Avec fixation au plafond				
	Avec battant - 40 cm		Avec battant - 60 cm		
	Profilé de gauche	Profilé de droite	Profilé de gauche	Profilé de droite	
90 cm	PA8020C2CEMG	PA8020C2CEMD	PA8040C2CEMG	PA8040C2CEMD	
100 cm	PA8021C2CEMG	PA8021C2CEMD	PA8041C2CEMG	PA8041C2CEMD	
110 cm	PA8022C2CEMG	PA8022C2CEMD	PA8042C2CEMG	PA8042C2CEMD	
120 cm	PA8023C2CEMG	PA8023C2CEMD	PA8043C2CEMG	PA8043C2CEMD	
140 cm	PA8024C2CEMG	PA8024C2CEMD	PA8044C2CEMG	PA8044C2CEMD	
160 cm	PA8025C2CEMG	PA8025C2CEMD	PA8045C2CEMG	PA8045C2CEMD	



KINEQUARTZ

Crystal Clean - Un verre très spécial



Verre ultra-clair


Grâce à sa qualité exceptionnelle, le verre ultra-clair Crystal-Clean se caractérise par une clarté et une brillance incomparables. Grâce à son traitement anti-calcaire et anticorrosion, il conserve en outre ces caractéristiques sur le long terme



Traitement anti-calcaire pour une résistance idéale contre le vieillissement


Avec le temps, la corrosion cause de légères inégalités à la surface du verre, celles-ci agissent comme un voile blanc, nuisant à la clarté et à la brillance du verre. Un traitement adapté rend le verre résistant à la corrosion et au vieillissement.

Verre standard



En cas d'utilisation quotidienne, des nombreuses inégalités surviennent, faisant l'effet d'un voile blanc.

Verre transparent Crystal-Clean



Aucune inégalité n'est visible malgré un usage quotidien. Le verre est parfaitement transparent.

Test de vieillissement accéléré : le verre a été soumis pendant 14 jours à une température élevée (50 °C) et une humidité de l'air élevée (95 %). Le verre n'a pas reçu de traitement anti-calcaire avant le test.

Une couche d'oxyde métallique ultrarésistante offre une protection unique contre l'usure, garantissant clarté et brillance sur le long terme. Kinedo garantit cette protection pour une période de 10 ans.*



Afin d'encore augmenter le confort quotidien, le verre n'est pas seulement protégé contre le vieillissement, mais bien aussi contre le calcaire. L'eau perle sur les surfaces traitées contre le calcaire, réduisant les dépôts de calcaire gênants sur le verre.

^{*} La garantie de 10 ans sur le verre Crystal-Clean est soumise à certaines conditions (voir page 339).

Des solutions de qualité pour un montage et un entretien aisés

Montage aisé des parois de douche


Les parois de douche de toute la gamme Kinequartz peuvent être posées en un tour de main.

Installation des modèles avec équerres















Nettoyage aisé des parois de douche

Grâce à une fixation spéciale, les charnières de la gamme Kinequartz sont presque affleurantes. Rien ne gênant le passage de l'éponge et de la racle lors du nettoyage, la saleté et le calcaire ne peuvent se loger nulle part.



Design abouti des parois de douche

Les charnières avec mécanisme de levage et d'abaissement de jusqu'à 0,6 cm empêchent une usure précoce des joints au sol. La fixation intégrée dans la charnière supérieure de la barre de renfort est la garantie d'un design discret.



