




KINESTYLE





Ausführungen

- Klarglas
- Profile aus verchromtem Aluminium
- Bündige Scharniere (Schwenktüren) ¹
- Verchromter Metallgriff (Schwenktüren) ²
- Verchromter Metallgriff (Schiebetüren) ³



Konfigurationen

	 Nischenausführung	 Eckausführung
Offene Ausführung	Kinestyle Solo S.70	
Schwenktür	Kinestyle P S.71	Kinestyle P+F S.74
Schiebetür(en)	Kinestyle C S.72	Kinestyle C+F S.75
		Kinestyle A S.73



Aus Nutzersicht

- Leichter Einstieg: Duschwände für den offenen Duschbereich und teilgerahmte Türen
- Besserer Spritzschutz: 200 cm hohe Glasfront
- Einfache Reinigung: Kalkschutzbehandeltes Glas und bündige Scharniere für Schwenktüren

Aus Monteursicht

- Perfekte Feineinstellung: Einfacher Ausgleich durch Verstellbereich

A

Schiebetüren 2-teilig mit Festelementen für den Eckeinstieg




Kinestyle A

Eigenschaften

- Verchromte Metallgriffe
- Bessere Abdichtung durch optionale Schwalleiste (im Lieferumfang enthalten)

Abmessungen in cm		Größe 90 x 90	Größe 100 x 80	Größe 100 x 90	Größe 120 x 80	Größe 120 x 90	Größe 140 x 80	Größe 140 x 90
Breite (min./max.)	A1	87,5/90	97,5/100	97,5/100	117,5/120	117,5/120	137,5/140	137,5/140
Breite (min./max.)	A2	87,5/90	77,5/80	87,5/90	77,5/80	87,5/90	77,5/80	87,5/90
Breite des Festelements	C1	40	45	45	55	55	65	65
Breite des Festelements	C2	40	35	40	35	40	35	40
Öffnung	D	45	45	51	53	59	62	67
Gesamthöhe		200	200	200	200	200	200	200
Dicke des vertikalen Profils		3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Dicke des horizontalen Profils (am unteren Ende der Festelemente)		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Verstellbereich (an allen Wänden)		3	3	3	3	3	3	3

	A
90 x 90 cm	PA1756CTNE
100 x 80 cm	PA1750CTNE
100 x 90 cm	PA1755CTNE
120 x 80 cm	PA1751CTNE
120 x 90 cm	PA1752CTNE
140 x 80 cm	PA1753CTNE
140 x 90 cm	PA1754CTNE



Installation wahlweise links/rechts