

# KINESTYLE



Verre : 8 mm



Hauteur : 200 cm




Traitement anti-calcaire



Accès aisé

## Modèles

- Verre transparent
- Profilés en aluminium chromé
- Charnières affleurantes (portes battantes) 1
- Poignée en métal chromé (portes battantes) 2
- Poignée en métal chromé (portes coulissantes) 3



## Configurations

	 Modèle en niche	 Modèle d'angle
Modèle ouvert	Kinestyle Solo	
Porte battante	Kinestyle P	Kinestyle P+F
Porte(s) coulissante(s)	Kinestyle C	Kinestyle C+F
		Kinestyle A



### Du point de vue de l'utilisateur

- Accès aisé : parois de douche pour espace douche ouvert et portes avec encadrement partiel
- Meilleure protection contre les projections : face avant vitrée de 200 cm
- Nettoyage aisé : verre traité contre le calcaire et charnières affleurantes pour portes battantes

### Du point de vue de l'installateur

- Réglage extrêmement précis : compensation aisée grâce à la plage de réglage

## A

Portes coulissantes en 2 parties avec éléments fixes pour accès dans l'angle



Modèle d'angle



Verre : 8 mm



Traitement anti-calcaire



Hauteur : 200 cm



Accès aisé




Kinestyle A

### Propriétés

- Poignées en métal chromé
- Étanchéité optimale grâce à une barre de seuil disponible en option (fournie)

Dimensions en cm		Taille 100 x 80	Taille 120 x 80
Largeur (min./max.)	A1	97,5/100	117,5/120
Largeur (min./max.)	A2	77,5/80	77,5/80
Largeur de l'élément fixe	C1	45	55
Largeur de l'élément fixe	C2	35	35
Ouverture	D	45	53
Hauteur totale		200	200
Épaisseur du profilé vertical		3,9	3,9
Épaisseur du profilé horizontal (sur le bord inférieur des éléments fixes)		1,3	1,3
Plage de réglage (sur toutes les parois)		3	3

	A
90 x 90 cm	PA1756CTNE
100 x 80 cm	PA1750CTNE
100 x 90 cm	PA1755CTNE
120 x 80 cm	PA1751CTNE
120 x 90 cm	PA1752CTNE
140 x 80 cm	PA1753CTNE
140 x 90 cm	PA1754CTNE



Installation au choix : à gauche ou à droite