

EKINOX

Un design unique en acier inoxydable brossé



Verre :
6 mm



Traitement anti-calcaire



Montage rapide



Hauteur : 207 cm



Accès aisé



Soft Close
(pour portes coulissantes)

Modèles

- Verre transparent
- Profils en aluminium en acier inoxydable brossé **1**
- Charnières en métal dans la couleur du profilé
- Poignée en métal coordonnée à l'intérieur / l'extérieur
- Bande de parement en silicone coordonnée au profilé sur le bord inférieur de la paroi de douche



Configurations

	 Modèle en niche	 Modèle d'angle
Porte battante	P, pg. 58	P+F, pg. 60 - 61
Porte coulissante	C, pg. 59	C+F, pg. 62 - 63



Du point de vue de l'utilisateur

- Design : Acier inoxydable brossé
- L'idéal pour les personnes de grande taille : Hauteur : 207 cm
- Entretien aisé : charnières affleurantes pour les portes battantes
- Confort : technologie Soft Close pour une fermeture silencieuse des portes coulissantes

Du point de vue de l'installateur

- Gain de temps : montage simple et rapide
- Installation aisée : barre de renfort parallèle pour les portes battantes
- Réglage extrêmement précis : compensation aisée grâce à la plage de réglage

P+F

Porte battante avec élément fixe +
paroi latérale fixe pour montage d'angle



Propriétés


- Profilé en aluminium dans la finition « Acier inoxydable brossé » avec élément d'obturation
- Charnières et poignées en métal, finition « Acier inoxydable brossé »
- Barre de renfort coordonnée, parallèle à la porte
- Verre transparent
- Étanchéité optimale grâce à une barre de seuil disponible en option (fournie)
- Mécanisme de levage / d'abaissement



Ekinox P+F - charnières à gauche, paroi latérale fixe avec profilé sur le côté droit

Dimensions en cm		Porte								
		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (min./max.)	A1	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119	137,5/139	157,5/159	167,5/169	177,5/179
Largeur de l'élément fixe	C	22	22	22	22	36	56	76	86	96
Ouverture	D	44	54	64	74	80	80	80	80	80
Hauteur totale (barre de renfort compris)		207	207	207	207	207	207	207	207	207
Épaisseur du profilé vertical		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	42,4
Plage de réglage (côté mur)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Dimensions en cm		Paroi latérale fixe				
		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120
Largeur (min./max.)	A2	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119
Hauteur totale (sans barre de renfort)		207	207	207	207	207
Épaisseur du profilé vertical		2,4	2,4	2,4	2,4	42,4
Plage de réglage (côté mur)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Butée de porte à gauche, paroi latérale fixe avec profilé sur le côté droit



Barre de renfort parallèle



Ekinox P+F - charnières à droite, paroi latérale fixe avec profilé sur le côté gauche Poignée en métal à l'intérieur / l'extérieur

	Porte	
	Charnières à gauche	Charnières à droite
	Profilé en acier inoxydable brossé	Profilé en acier inoxydable brossé
70 cm	PA4240ITNEG	PA4240ITNED
80 cm	PA4241ITNEG	PA4241ITNED
90 cm	PA4242ITNEG	PA4242ITNED
100 cm	PA4243ITNEG	PA4243ITNED
120 cm	PA4244ITNEG	PA4244ITNED
140 cm	PA4245ITNEG	PA4245ITNED
160 cm	PA4246ITNEG	PA4246ITNED
170 cm	PA4247ITNEG	PA4247ITNED
180 cm	PA4248ITNEG	PA4248ITNED

	Paroi latérale fixe	
	Profilé de droite (pour butée de porte à gauche)	Profilé de gauche (pour butée de porte à droite)
	Profilé en acier inoxydable brossé	Profilé en acier inoxydable brossé
70 cm	PA4250ITNED	PA4250ITNEG
80 cm	PA4251ITNED	PA4251ITNEG
90 cm	PA4252ITNED	PA4252ITNEG
100 cm	PA4253ITNED	PA4253ITNEG
120 cm	PA4254ITNED	PA4254ITNEG

EKINOX

Découvrez son design particulier et son charme élégant

Montage aisé grâce à des éléments d'obturation



- 1 Visser les profilés aux murs
- 2 Glisser la vitre dans le profilé
- 3 Positionner le joint de manière à ce que celui-ci serve également comme blocage de sécurité
- 4 Visser les éléments d'obturation

Système de renfort parallèle



Montage simplifié pour les modèles avec portes battantes : la barre de renfort est discrètement placée parallèlement et non perpendiculairement à la porte. Un panneau de douche peut ainsi être également installé de manière flexible. Son design épuré confèrera à votre douche un esthétique attrayant.

Design extravagant

Un design unique :

- Combinaison en acier inoxydable brossé
- Charnières au design exclusif
- Poignée allongée élégante



Entretien aisé

Les charnières de la gamme de produits Ekinox affleurent avec la surface vitrée, de manière à faciliter le nettoyage au quotidien.



Fermeture étanche des portes

Les profilés d'étanchéité et aimantés sont intégrés dans le profilé de manière à garantir une fermeture particulièrement étanche des portes, mais aussi à simplifier le nettoyage et l'entretien.

Silencieuses et délicates grâce à la technologie Soft Close



Les portes coulissantes sont dotées de la technologie Soft Close, permettant une ouverture et une fermeture particulièrement silencieuses. Cette technologie permet également d'éviter les chocs contribuant à une usure prématurée des portes. Le mécanisme coulissant réduit également les frottements. Les galets de roulement des portes coulissantes sont dissimulés et donc protégés contre la poussière. Les portes battantes sont dotées d'un mécanisme de levage et d'abaissement de 0,3 cm, réduisant nettement l'usure des joints.