




KINESTYLE



Ausführungen

- Klarglas
- Profile aus verchromtem Aluminium
- Bündige Scharniere (Schwenktüren) 1
- Verchromter Metallgriff (Schwenktüren) 2
- Verchromter Metallgriff (Schiebetüren) 3



Konfigurationen

	 Nischenausführung	 Eckausführung
Schwenktür	Kinestyle P S.72	Kinestyle P+F S.74
Schiebetür(en)	Kinestyle C S.73	Kinestyle C+F S.76
		Kinestyle A S.74



Aus Nutzersicht

- Leichter Einstieg: Duschwände für den offenen Duschbereich und teilgerahmte Türen
- Besserer Spritzschutz: 200 cm hohe Glasfront
- Einfache Reinigung: Kalkschutzbehandeltes Glas und bündige Scharniere für Schwenktüren

Aus Monteursicht

- Perfekte Feineinstellung: Einfacher Ausgleich durch Verstellbereich

C

Schiebetür 2-teilig mit Festelement



Eigenschaften


- Modernes Design mit sichtbaren Rollensätzen
- Verchromter Metallgriff
- Bessere Abdichtung durch optionale Schwalleiste (im Lieferumfang enthalten)



Kinestyle C

Abmessungen in cm		Größe 100	Größe 120	Größe 140	Größe 160	Größe 170
Breite (min./max.)	A	98,5/102,5	118,5/122,5	138,5/142,5	158,5/162,5	168,5/172,5
Breite des Festelements	C	47	57	67	77	82
Öffnung	D	35	45	55	65	70
Gesamthöhe		200	200	200	200	200
Dicke des vertikalen Profils (am Festelement)		3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Dicke des vertikalen Profils (an der Öffnung)		5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Dicke des horizontalen Profils (am unteren Ende des Festelements)		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Verstellbereich (am Festelement)		3	3	3	3	3
Verstellbereich (an der Öffnung)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

	C
100 cm	PA1773CTNE
120 cm	PA1774CTNE
140 cm	PA1775CTNE
160 cm	PA1777CTNE
170 cm	PA1776CTNE



Installation wahlweise links/rechts